

végrehajtás minőségén túl, humánus szempontok is szükségessé teszik a korszerű világítás és szindinamika alkalmazását. E komplex alkalmazás a következő előnyökkel jár:

- csökken a balesetveszély;
- csökkenti a betegség miatti munkaidő kiesését;
- fokozza a munkakedvet;
- tehermentesíti a központi idegrendszert;
- növeli a teljesítőképességet;
- elősegíti a jó légkör és munkakomfort kialakulását.

Ezért kimondhatjuk: általánosságban arra kell törekedni, hogy megfelelő színharmónia kialakításával a káros hatások csökkenjenek és a feladatot végző személyek kellemes, az adott munkához legjobban megfelelő környezetet teremtsünk.

ÁLLÁSFOGLALÁS

a munkavédelem egyes kérdéseiről

A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok (MSZ), az Országos Építési Szabályzat (OÉSZ) módosító rendelkezései, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkavédelmi Osztálya – az Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi és Járványügyi Főosztályának és a Belügyminisztérium Tűzrendészeti Országos Parancsnokságának egyetértésével kiadott – állásfoglalása alapján az alábbi tájékoztatót adjuk ki.

1. A KÁBESZ 41. pontjára vonatkozóan:

Pincében levő helyiség munkahely céljára a KÁBESZ 40. pontjában megjelölt szervek előzetes hozzájárulásával, az alábbi feltételekkel létesíthető:

- a tevékenység során egészségre ártalmas gázok, gőzök és porok nem keletkezhetnek;
- a munkahely nem tartozhat „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba;
- az egy főre jutó alapterület, illetve tiszta léghőméter legalább 20⁰/₀-kal haladja meg a KÁBESZ 45., illetve 47. pontjában előírt értékeket;
- a helyiség pormentes szellőzése (szellőztetése) biztosítson a KÁBESZ 556. pontjában előírt egy főre jutó tiszta levegő mennyiségénél legalább 20⁰/₀-kal nagyobb volument;
- a vonatkozó előírásoknak eltérés nélkül feleljen meg a helyiség belmagassága, a lejárati ajtók és lépcsők méretei;
- legyen biztosítva a munkahely nedvesség elleni szigetelése, s amennyiben a technológia megengedi, legyen melegpadlós;
- biztosítani kell a helyiség megfelelő fűtését, a mesterséges világítást és az előírt fényerősséget;
- amennyiben a napi anyagforgalom az 1 tonnát meghaladja, az anyagmozgatást gépesíteni kell (felvonó, szállítószalag, csúzda stb. segítségével).

2. A KÁBESZ 85. pontja szerint a tűz-, robbanás- és gázveszélyes üzemi helyiségekben tolóajtót, vagy billenőajtót nem lehet alkalmazni.

– Billenőajtó alkalmazása megengedhető rögzített ellensúlyos motorok, illetve hidraulikus mozgatású ajtó esetén.

A toló- és billenő ajtók alkalmazása esetén személyi forgalom céljára megfelelő bejáratot kell biztosítani.

– A KÁBESZ 88. pontja előírása továbbra is érvényes.

3. A *magas üzemszarnokban* beépített ablakok esetén az ablakok felső részét szellőzés céljából nyitható – többnyire bukórendszerűre – képezzék ki.

Ezen ablakok nyitása, zárása nincs megoldva, mivel nagy többségükben nincsenek távnyitóval ellátva. A toló-húzó rúddal történő kezelés nem megfelelő, mivel balesetet okozhat (kitöri az ablakot, sőt súlyosabb esetben be is szakíthatja).

Allásfoglalás:

A magas csarnokokba beépített bukórendszerű ablakokat csak zubanásgátló szerkezet felszerelésével szabad használni. Távnyitó szerkezetként provizórikus eszközöket (rúd, lánc stb.) használni tilos.

A távnyitó szerkezetek csak biztonságosan működő berendezések lehetnek.

4. Csúszásgátló padozat:

A csúszásgátló padlóburkolatra vonatkozóan az Egészségügyi Minisztérium és a SZOT együttes állásfoglalást adott ki.

Csúszásmentes padlóburkolatok:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| – tüskés keramit lap | termékszám: 17-15-12, |
| – kúpos burkoló lap | termékszám: 15-34-42, |
| – kúpos burkoló lap | termékszám: 17-15-162, |
| – recés felületű burkoló lap | termékszám: 17-15-161, |
| – érdes felületű burkoló lap | termékszám: 17-15-163/164. |

Gépek, eszközök munkavédelmi minősítésével kapcsolatos feladatok a csapatoknál

A honvédelmi miniszter 4/1974. (HK 6.) számú utasításának 10. pontja értelmében a haditechnikai eszközöket, gépeket, berendezéseket, felszereléseket és az egészségre veszélyes, vagy ártalmas anyagokat munkavédelmi szempontból minősíteni kell. A munkavédelmi minősítés rendjét a 9/1977. (HK 10.) számú MN PÜSZF-MNVK HTFCSF együttes intézkedés szabályozza.

Az intézkedés rendelkezik egyrészt a rendszerbe állítandó, másrészt a már rendszerben levő, valamint az importból beszerzésre kerülő eszközök munkavédelmi minősítésével kapcsolatos kérdésekben.

Az intézkedés egyértelműen kimondja az alábbiakat:

- rendszerben csak olyan eszköz lehet, amely megfelelő munkavédelmi minősítéssel rendelkezik,
- általános (polgári) rendeltetésű eszközök esetén az ágazati miniszterek vonatkozó előírásai a mérvadóak,